

HPE OfficeConnect 1420 8G(JH329A#ABB)

HPE OfficeConnect 1420 8G - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 - desktop



Main Specifications

Productbeschrijving	HPE OfficeConnect 1420 8G - switch - 8 poorten - onbeheerd
Type apparaat	Switch - 8 poorten - onbeheerd
Subtype	Gigabit Ethernet
Poorten	8 x 10/100/1000
Prestaties	Omschakelcapaciteit: 16 Gbps Throughput (64-byte pakketgrootte): 11,8 Mpps Vertraging (100 Mbps): 3 µs Latentie (1000Base-T): 2.6 µs
MAC-adrestabelgrootte	4096 invoergegevens
Voorzieningen	Datatransport,full-duplexcapaciteit,automatische onderhandeling,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),half duplex modus,Quality of Service (QoS),zonder ventilator,DiffServ Code Point (DSCP)-ondersteuning
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az
Stroom	120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Afmetingen (BxDxH)	15.77 cm x 10.49 cm x 2.69 cm
Gewicht	500 g
Lokalisatie	Engels / Europa
Garantie van de fabrikant	Levenslange beperkte garantie

Extended Specification

Algemeen

Type apparaat	Switch - 8 poorten - onbeheerd
Type bijvoegsel	Desktop
Subtype	Gigabit Ethernet
Poorten	8 x 10/100/1000
Prestaties	Omschakelcapaciteit: 16 Gbps Throughput (64-byte pakketgrootte): 11,8 Mpps Vertraging (100 Mbps): 3 µs Latenie (1000Base-T): 2.6 µs
MAC-adrestabelgrootte	4096 invoergegevens
Voorzieningen	Datatransport,full-duplexcapaciteit,automatische onderhandeling,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),half duplex modus,Quality of Service (QoS),zonder ventilator,DiffServ Code Point (DSCP)-ondersteuning
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az
Flashgeheugen	1.5 MB

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces 8 x 1000Base-T RJ-45

Stroom

Voeding	Interne stroomvoorziening
Vereiste netspanning	120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	4.5 Watt

Diversen

Conformiteitsnormen	Plug and Play,CISPR 24,EN55022,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-11,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8,EN55024,UL 60950,CISPR 22,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC Part 15 B Class A,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03
---------------------	---

Lokalisatie	Engels / Europa
-------------	-----------------

Afmetingen &gewicht

Breedte	15.77 cm
Diepte	10.49 cm
Hoogte	2.69 cm
Gewicht	500 g

Garantie van de fabrikant

Service &Support	Beperkte garantie - levenslang
------------------	--------------------------------

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
Max. gebruikstemperatuur	40 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	15 - 95% (niet-condenserend)
Min. opslagtemperatuur	-40 °C
Max. opslagtemperatuur	70 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij opslaan	15 - 95% (niet-condenserend)

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products